

SPRING STEEL FLAT BARS

➤ Range of the size mm
(width x thickness)

a	b															
25	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00								
30	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00								
35	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00							
40	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00							
45	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00							
50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
55			5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
60			5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
65			5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
70			5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
75				6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
80				6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
85				6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
90				6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
100				6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
110						8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00
120						8,00	9,00	10,00	12,00	14,00	15,00	16,00	18,00	20,00	25,00	30,00

Quality

ST 52 (S355 JR) , ST 60 , SAE 1030 , SAE 1040 , SAE 1050 , SAE 4140 , Ck 45 , Ck 55 , Ck 60 , 55Cr3

Rolling Tolerances

TSE, DIN, EN, ASTM, JIS Normları



Inch sizes are available.
Please ask for other steel size and qualities.